


PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB 电压
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSRX-
9	SSRX+
shell	SHIELD



一、产品属性:

- 1.插入力：35N MAX
- 2.拔出力：10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流：1.5A
- 4.额定电压：30V
- 5.耐久性：3000CYCLES MIN
- 6.耐电压：500V AC MIN
- 7.接触阻抗：300MΩ MAX.INITIAL；400MΩ AX
- 8.绝缘电阻：10000MΩ MIN
- 9.工作温度：-40度 TO +70度

二、产品材质:

- 1.胶芯：PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子：黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
- 3.外壳：SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别  
A-USBA  
B-USBB  
C-USBC  
M-MICRO  
N-MINI

产品上板形态  
L-立式  
M-卧式

S-贴片  
D-插件  
C-沉板  
J-夹板  
H-焊线  
XF-防水产品  
X=上板类型

PIN 数  
06:6PIN  
16:16PIN  
24:24PIN  
以此产品为准

包装方式  
1. TRAY (吸塑盒)  
2. TAPE (编带)  
3. TAPE (袋装)

产品识别流水码

**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd


TITLE:  
**3.0USB母座180度直插  
直脚直边L=11.50MM**  
工程图

PART NO.: **ZDX-BFMD04US218**

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2