







电路图




PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $180\pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号: 2*4*3.5-SMD侧按带柱


PART NO.: C001-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szddjmkj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准	李泽毅	2016.05.12
1	按钮	LCP	1	耐温280℃（黑色）	审 核	黄少煌	2016.05.10
2	盖板	磷铜	1	镀银	设 计	刘志强	2016.05.10
3	簧片	不锈钢	2	覆银	标记	处数	更改文件号
4	基座	LCP	1	耐温280℃（白色）			签 名
5	引脚、触点	磷铜	1	镀银			日 期