





H
4.3
5.0
6.0




主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
3. 操作力: $250\pm 40gf$
4. 行程: $0.20\pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 30,000 Cycles




PCB. 焊接图

电路图



第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关
型号: 正按3*6无柱


PART NO.: G008-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	批 准	李泽毅	2016.05.12
1	按钮	PPA (白)	1	耐温280℃	审 核	黄少煌	2016.05.10	
2	盖板	冷轧钢	1	镀锡	设 计	刘志强	2016.05.10	
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名 日期
4	基座	PPA (白)	1	耐温280℃				
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银				