






USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	ZINC ALLOY, NI30u"Min PLATED
2	CONTACT	6	C2680, TIN80u"/Au1u"/NI30u" PLATED
3	1MD HOUSING	1	LCP UL94 V-0 BLACK

备注 (NOTE):

1. 材质:

1. 1. 胶芯: LCP UL94 V-0

1. 2. 端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金

1. 3. 外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍

2. 电气特性:

2. 1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.

2. 2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.

2. 3. 额定电压: 5V.

2. 4. 耐电压: 100VAC.

2. 5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.

3. 机械性能:

3. 1. 插入力: 0.5-2.0Kg

3. 2. 拔出力: 0.6-2.04Kg

3. 3. 插拔次数: 5000次.

4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

5. 耐焊接热: 端子浸入250±5℃的锡槽中; 历时3-5S±0.5Sec, 沾锡面积95%以上

6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件: 温度250℃, 时间8-10秒, 外观无损坏变形

7. 包装: 盒装, 均为1000pcs一盒

料号编码:

XXX	-	XX	XX	X	X	XXXX
公司名称						产品识别流水码
产品类别						
A-USB A						
B-USB B						
C-USB C						
M-MICRO						
N-MINI						
产品上板形态						
L-立式						
M-卧式						
S-贴片						
D-插件						
C-沉板						
J-夹板						
H-焊线						
XP-防水系列产品						
X=上板类型						
PIN 数						
06:6PIN						
16:16PIN						
24:24PIN						
以此产品为准						
包装方式						
1. TRAY (吸塑盒)						
2. TAPE (编带)						
3. TAPE (袋装)						

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: TYPE-C2P90度两脚		PART NO.:ZDX-CFWD021-ZH01		
工程图		TEL:0755-29888153		
THIRD ANGLE PROJECTION		WEB: http://www.szzdjmjkj.com/		
	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2