

- 一、电气性能: ELECTRICAL
1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

三、材料：MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C1814 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

四、电镀:FINISH

1. 端子：接触点镀金3U"MIN
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN

2. 外壳：镀镍80U"MIN（盐雾48H）
- 五、电镀品需做粘锡测试：粘锡面积达到95%以上
- 六、SMT回流焊（峰值260℃±5℃）不能起泡、熔胶、变色不良（变形在公差范围以内）
- 七、工作温度：-55℃~+85℃
- 八、盐雾测试：通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX
 名称
 类别
 F-母座
 M-公头
 产品识别流水号
 产品上板形态
 L-立式
 M-卧式
 S-贴片
 D-插件
 C-沉板
 J-夹板
 H-焊线
 XF-防水系列产品
 X=上板类型
 PIN 数
 06:6PIN
 16:16PIN
 24:24PIN
 以此产品为准
 包装方式
 1. TRAY (吸塑盒)
 2. TAPE (编带)
 3. TAPE (袋装)


ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 16PIN 180度插板母座 高H=13.1MM

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

 $1/2$

RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

上盖

产品

下盒

① PE真空盒(1Set).

② 100Pcs/盒

③ 40盒/箱(4k).

外箱物料标签

⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.


⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

④ 每箱竖放20盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱数量见表一
4. 外箱尺寸与规格: 38*20*28CM
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.:ZDX-CFLD161JS09		
TYPE-C 16PIN 180度插板母座 高H=13.1MM		TEL:0755-29888153		
工程图		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION 	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	2/2