



1. 插入力：35N MAX
2. 拔出力：10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
3. 额定电流：1.5A
4. 额定电压：30V
5. 耐久性：3000CYCLES MIN
6. 耐电压：500V AC MIN
7. 接触阻抗：300M Ω MAX. INITIAL; 400M Ω AX
8. 绝缘电阻：10000M Ω MIN
9. 工作温度：-40度 TO +70度

1.胶芯: PBT/LCP UL94V-0
2.端子: 黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
3.外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

1.插座外表面平整光洁,无损伤,裂纹或凹坑,金属件应无锈蚀。

2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

XXX - XX XX XX X X XXXX

母座
-公头

产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水产品
X=上板类型

PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准

产品识别流水码

包装方式
1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

PART NO.:ZDX-BFMD04US136

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SHEET:

 $1/2$ 