


一、产品属性:

1. 插入力: 35N MAX
2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
3. 额定电流: 1.5A
4. 额定电压: 30V
5. 耐久性: 3000CYCLES MIN
6. 耐电压: 500V AC MIN
7. 接触阻抗: 300MΩ MAX. INITIAL; 400MΩ AX
8. 绝缘电阻: 10000MΩ MIN
9. 工作温度: -40度 TO +70度

二、产品材质:

1. 胶芯: PBT/LCP UL94V-0
2. 端子: 黄铜C2680 H65, 镍底, 接触点镀金1U
3. 外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

1. 插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
2. 插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX	-	XX	XX	XX	X	X	XXXX
产品类别		产品上板形态		S-贴片	PIN 数	包装方式	
A-USB A		L-立式		D-插件	06:6PIN	1. TRAY (吸塑盒)	
B-USB B		M-卧式		C-沉板	16:16PIN	2. TAPE (编带)	
C-USB C				J-夹板	24:24PIN	3. TAPE (袋装)	
M-MICRO				H-焊线	以此产品为准		
N-MINI				XF-防水产品			
				X=上板类型			



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

AF 180度直插弯脚卷边L19.6


PART NO.: **ZDX-BFMD04US791**

TEL: 0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmjkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2