



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

一、产品属性:

- 1.插入力：35N MAX
- 2.拔出力：10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流：1.5A
- 4.额定电压：30V
- 5.耐久性：3000CYCLES MIN
- 6.耐电压：500V AC MIN
- 7.接触阻抗：300MΩ MAX.INITIAL；400MΩ AX
- 8.绝缘电阻：10000MΩ MIN
- 9.工作温度：-40度 TO +70度

二、产品材质:

- 1.胶芯：PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子：黄铜C2680 H65,镍底，接触点镀金1U
- 3.外壳：SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁，无损伤，裂纹或凹坑，金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

| | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|
| 产品类别 | 产品上板形态 | S-贴片 D-插件 C-沉板 J-夹板 H-焊线 XF-防水产品 X=上板类型 | PIN 数 06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准 | 包装方式 1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装) |
| A-USBA B-USBB C-USBC M-MICRO N-MINI | F-母座 M-公头 L-立式 M-卧式 | | | 产品识别流水码 |

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| TITLE: AF短体插件后脚卷边7.8 | | PART NO.: ZDX-BFMD04US621 | | |
| 工程图 | | TEL: 0755-29888153 | | |
| THIRD ANGLE PROJECTION | | WEB: http://www.szzdjmkj.com/ | | |
| UNIT: mm | SCALE: 1:1 | SIZE: A4 | SHEET: 1/2 | |